

دستگاه حمام ویسکوزیتی دومخزن (کلاس B)
Viscosity Bath ()
مطابق با استاندارد ASTM D445 IP71



مشخصات فنی:

• ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) : ٤٠cm × ٣٥cm × ٨٥cm

• ولتاژ کاری: ٦٠-٢٤٠ Volt ٥٠-٢٤٠ Hz

• دارای ۲ مخزن ۳۰ لیتری

• دارای ۴ تایмер مستقل با دقیقه ۰/۰/۱ ثانیه برای هر مخزن

• دارای ۲ هیتر برقی با توانهای ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ وات برای هر مخزن

• مجهز به LCD گرافیکی

• مجهز به پرینتر با امکان قرارگیری کاغذ به عرض ۶ سانتیمتر

• مجهز به ساعت و تقویم دیجیتالی با امکان چاپ در نتایج آزمایش

• مجهز به ترمومترات جیوه ای جهت محافظت از افزایش دمای غیرمجاز

• امکان استفاده از ۵ ویسکومتر به صورت همزمان در هر مخزن

• حداقل نوسان دما $20^{\circ}\pm 0.2$ درجه سانتیگراد

• انجام آزمایش در محدوده $20^{\circ}+130^{\circ}$ تا درجه سانتیگراد

• محاسبه ویسکوزیته برای ۴ نمونه مستقل به صورت همزمان برای هر مخزن

• امکان ثبت ۴ فاکتور مستقل ویسکوزیته در محاسبه خودکار با دقیقه ۰/۰۰۱ برای هر مخزن