

دستگاه حمام ویسکوزیتی دومخزن (کلاس C)
Viscosity Bath ()
مطابق با استاندارد ASTM D445 IP71



مشخصات فنی:



• ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) : ۴۰cm × ۳۵cm × ۸۵cm

• ولتاژ کاری: ۱۹۰-۲۴۰ Volt ۵۰-۶۰ Hz

• دارای ۲ مخزن ۳۰ لیتری

• دارای ۴ تایмер مستقل با دقیقه ۰/۰۱ ثانیه برای هر مخزن

• دارای ۲ هیتر برقی با توانهای ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ وات برای هر مخزن

• مجهز به LCD گرافیکی

• مجهز به ساعت و تقویم دیجیتالی

• مجهز به ترمومترات جیوه ای جهت محافظت از افزایش دمای غیرمجاز

• امکان استفاده از ۵ ویسکومتر به صورت همزمان در هر مخزن

• حداقل نوسان دما $20^{\circ}\pm 0^{\circ}$ درجه سانتیگراد

• انجام آزمایش در محدوده $20^{\circ}+130^{\circ}$ تا درجه سانتیگراد

• محاسبه ویسکوزیته برای ۴ نمونه مستقل به صورت همزمان برای هر مخزن

• امکان ثبت ۴ فاکتور مستقل ویسکوزیته در محاسبه خودکار با دقیقه ۱/۰۰۰ برای هر مخزن

